Chladič nápojů podstolový

CWP 300

GREEN LINE

Environmentally friendly

NOVÝ MODEL

- Vodní podstolový chladič **CWP 300 GREEN LINE** je profesionální zařízení, které vyčnívá z řady vodních chladičů. Je výjimečný nejen svým designem, kvalitním zpracováním, ale hlavně zcela inovativním uspořádáním chladící jednotky a využitím maximálního výkonu chladící jednotky.
- Konstrukce chladiče je naprosto unikátní a **spojuje vysoký výkon, úsporu energie** a také odpovědný přístup k ekologii.
- Moderní kompresorová jednotka **LINDR CWP** využívá vstupní energii k přímému převodu na chlad a tím zaručuje minimální energetickou náročnost. Kvalitní a rovnoměrné vychlazení nápoje probíhá bez teplotních šoků v dostatečně dlouhém nerezovém šneku. Oproti standardním vodním chladičům je chladič řady CWP schopen podat vychlazený nápoj **do 10-15 min. od zapnutí přístroje**. Teplotu lze plynule regulovat s okamžitou teplotní odezvou.
- Nadstandardní výkon chladiče LINDR CWP 300 GREEN LINE lze využít k plnohodnotnému chlazení **až 8 smyček s nápoji**.
- Chladič série **LINDR GREEN LINE** je díky využití ekologického **chladiva R - 290** nejen šetrný k životnímu prostředí, ale také má o **20% vyšší chladicí výkon** a o **20% nižší spotřebu energie**. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií, chladič je složen z plně recyklovatelných materiálů a nejsou v něm použity polyuretanové izolace.
- Zařízení je vybaveno doprovodným čerpadlem pro perfektní dochlazení nápoje až k výčepním kohoutům.
- **Moderní uspořádání chladící technologie LINDR** zaručuje jednoduchost a **snižuje časovou náročnost údržby**, servisu i montážních prací. Tím výrazně snižuje finanční náklady na provoz zařízení.
- Chladící technologie LINDR je o 45% výkonnější než její elektrický příkon.
- Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem, jsou zárukou bezproblémového tichého chodu jednotky a dlouhé životnosti chladiče.

R290
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY REFRIGERANT







ICE 0-5 Kg

300 l/h

HP 1

PUMP 8.0 m

Kg 56.0 Kg

4-8

Chladivo R290

4x 20.0m | 2x 14.0m | 2x 12.0m